


ineo⁺ 3100P



- > Impressora A4 a cores
- > Até 31 ppm



Funcionalidades de acabamento



Descrição

ineo+ 3100P	Impressora A4 com 31 ppm p/b e cor. Standard controlador de impressão ineo com PCL, PostScript e suporte opcional de XPS. Capacidade de papel de 250 folhas e bypass de 100 folhas. Alimentador automático de documentos e unidade duplex standard. Memória de 1 GB e Gigabit Ethernet standard.
PF-P14 Cassete de papel	A4; 500 folhas; até 90 g/m²
SCD-25 Mesa suporte	Assegura uma altura ergonómica e fornece espaço
	de armazenamento para suportes de impressão,
	etc.
HD-P06 Disco rígido	Disco rígido de 320 GB ⁽¹⁾

MK-P07 Kit montagem	Kit de instalação para LAN sem fios
NC-P03 LAN sem fios	LAN sem fios e LAN sem fios Access Point Mode
1 GB expanded memory	1 GB memory extension for faster processing
Leitor de cartões	Várias técnologias de cartão ⁽¹⁾
LK-106 Fontes código de barra	Suporta a impressão nativa de códigos de barra ⁽¹⁾
LK-107 Fontes Unicode	Suporta a impressão nativa de Unicode(1)
LK-108 Fontes OCR A e B	Suporta a impressão nativa de fontes OCR A e B ⁽¹⁾
LK-111 ThinPrint Client	Compressão dos dados de impressão para um
	impacto reduzido na rede
EH-C591 Agrafador externo	Agrafamento conveniente de até 50 impressão por
	conjunto

CU-201 Unidade limpeza de ar Melhora a qualidade de ar ao reduzir as emissões

Ficha Técnica ineo+ 3100P

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Memória de sistema	1 GB (standard)
	2 GB (opcional)
Disco rígido de sistema	320 GB (opcional)
Interface	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet;
	USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP;
	HTTPS
Tipo de frames	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II;
	Ethernet SNAP
Formato de papel	A6-A4, formatos de papel personalizados
Gramagem de papel	60-210 g/m ²
Capacidade de entrada de	Standard: 350 folhas
papel	Máx.: 850 folhas
Cassete 1	250 folhas, A6-A4, 60-210 g/m²
Cassete 2 (opcional)	500 folhas, A4, 60 – 90 g/m²
Bypass	100 folhas, A6-A4, formatos individuais, 60-210
	g/m²
Frente e verso automático	A4; 60-210 g/m ²
Capacidade de saída	Máx.: 200 folhas
Volume de cópia/impressão	Rec.: 6,500 páginas
(mensal)	Máx. ⁽²⁾ : 120,000 páginas
Rendimento toner	Preto: 5,000 páginas; CMY: 5,000 páginas
Rendimento unidade imagem	Preto: 25,000; CMY: 25,000 páginas
Consumo energético	220-240 V/50/60 Hz; menos de 1.2 kW (sistema)
Dimensões sistema (W x D x H)	447 x 544 x 350 mm
Peso sistema	Aprox. 24 kg

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Processo de cópia	Cópia laser eletrostático, tandem, indireto
Sistema de toner	Toner polimerisado
Velocidade de impressão A4	Até 31 ppm
(mono/cor)	
Velocidade frente e verso A4	Até 31 ppm
(mono/cor)	
Saída 1ª impressão	12.9 seg.
(mono/cor)	
Tempo de aquecimento	Aprox. 36 seg. ⁽³⁾
Resolução de impressão	1,200 x 1,200 dpi
Page description language	PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS ⁽¹⁾
Sistemas Operativos	Windows Vista (32/64);
	Windows 7 (32/64);
	Windows 8 (32/64);
	Windows 10 (32/64);
	Windows Server 2008 (32/64);
	Windows Server 2008 R2;
	Windows Server 2012 (64);
	Windows Server 2012 R2;
	Macintosh OS X 10.x; Linux; Citrix
Fontes impressora	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funções de impressão	Impressão direta ⁽¹⁾ de TIFF, XPS ⁽¹⁾ , PDF ⁽¹⁾ (v1.7) e
	JPEG; XPS ⁽¹⁾ e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX);
	impressão segura; combinação; n-up; cartaz;
	sobreposição; marca de água
Impressão móvel	AirPrint (iOS), Mopria (Android);
	WiFi Direct (opcional), ineoPRINT (iOS & Android)

CARATERÍSTICAS DE SISTEMA

Segurança	Filtragem IP e bloqueamento de portas; comuni-
	cação de rede SSL2 ⁽¹⁾ ; SSL3 ⁽¹⁾ e TSL1.0 ⁽¹⁾ ;
	Suporte IPsec(1); suporte IEEE 802.1x(1);
	Autenticação de utilizador ⁽¹⁾ ; Impressão segura ⁽¹⁾ ;
	sobrescrever disco rígido (8 tipos standard)(1);
	encriptação dados do disco rígido ⁽¹⁾
Software	Data Administrator;
	Enterprise Device Manager Plug-in;
	WebConnection; ineo Remote Care (opcional);
	EMS Plug-in

- O disco rígido opcional HD-P06 permite a impressão segura, prova-e-imprimir, imprimir & guardar, armazenar trabalhos, emulação XPS, suporte para i-Option e suporte para o leitor de cartões
- ² Se o volume máximo for atingido dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser realizado.
- ³ O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso

































Konica Minolta Business Solutions Portugal Rua Prof. Henrique de Barros 4-10ºB 2685-338 PRIOR VELHO Portugal Tel. +351 219 492 000 www.develop.pt

Para mais informação acerca da ineo+ 3100P por favor veja a página do respetivo produto



Toda a informação referente às capacidades de papel do alimentador de documentos, os acessórios de processamento final e as cassetes de papel aplica-se a papel de 80 g/m² salvo indicação em contrário. Toda a informação referente à velocidade de impressão, digitalização ou fax aplica-se a papel de 80 g/m² salvo indicação em contrário. Toda a informação referente às gramagens de papel aplica-se a suportes recomendados pela Konica Minolta. Toda a informação técnica corresponde ao conhecimento disponível na altura de impressão. A Konica Minolta reserva-se o direito de efetuar alterações técnicas.

DEVELOP e ineo são marcas/nomes de produto registados da propriedade da Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todos os outros nomes de marca ou produto são marcas ou nomes de produto registados dos seus respetivos fabricantes. A Konica Minolta não aceita qualquer responsabilidade ou garantia para estes produtos.

Abril de 2016